

Flexi HiLOAD AC

Capacità nominale di 2500kg

Stabilità laterale eccezionale

Articolazione bi-cuscinetto di 2,5 tonnellate combinata con i cuscinetti robusti di diametro 320mm della corona di rotazione, forniscono la stabilità laterale eccezionale.

Costruito per la capacità di alto sollevamento

Larghezze di 1250mm o 1350mm del chassis di 2,5 tonnellate, inoltre agli pneumatici posteriori speciali permettono le capacità residuali e la stabilità più alte.

Montante robusto fisso

Le sezioni robusti fissate al telaio avanti aumentano la capacità nominale.

Sistema di TVCC e schermo LCD alta definizione

Permette all'operatore di impilare al sicuro fino a più di 10 metri con affaticamento minimale. Disponibile con selettore di altezza di sollevamento programmabile.

 **HiLOAD AC**



Per i magazzini di logistica che hanno bisogno di un'alto volume di produzione e una densità di stoccaggio ai corridoi molto stretti, Flexi HiLOAD AC è la soluzione ideale.

UNITÀ DI ARTICULAZIONE DI 2,5



TONNELATE

Sviluppato per permettere l'impilazione precisa fino a più di 10 metri, combina l'articolazione di 220° con l'affidabilità di 2,5 tonnellate.

CHASSIS DI 2,5 TONNELATE



Le opzioni delle larghezze di chassis di 1250mm o 1350mm permettono il sollevamento più alto con le cariche più pesanti. Tecnologia AC per una velocità di viaggio più rapida

PNEUMATICI



Pneumatici di gomma di tutte le 4 ruote permettono l'operazione sui pavimenti standard dei magazzini. Opzioni con battistrada e con antitraccia disponibili.

OPZIONE A DOPPIA PROFONDITÀ



Una versione con le forche telescopiche a doppia profondità permette fino a 50% più di capacità d'impilazione sui carrelli retrattili.



MONTANTE UNICO A GRANDE



VISIBILITÀ

Gli operai hanno una visibilità ottima in avanti grazie al montante triplex alzata libera, con i suoi due cilindri di sollevamento montati ai fianchi. L'inclinazione del montante significa un'entrata facile al pallet - anche con i rimorchi stradali.

SISTEMA DI VISIONE DELL'OPERAIO



La TVCC e lo schermo LCD alta definizione permettono all'operaio d'impilare al sicuro fino a 11 metri con affaticamento minimo. Selettore di altezza di sollevamento programmabile per l'impilazione rapida.

SEDILE CON SCHIENALE ALTO




Sedile opzionale e completamente regolabile con schienale alto e bracciolo riduce l'affaticamento con le grandi altezze di sollevamento.

CAMBIO FACILE DI BATTERIA



Rimozione dal retro per il cambio rapido. Accesso facile per il riempimento dell'acqua. Nessun motore di sotto.



FLEXI NARROW AISLE

