



Flexi AC 1000/1100

Crea fino a 30% di più di capacità d'impilazione

Flexi AC 1000 lavora in un corridoio di solamente 1642mm (EURO) o 1762 (ISO) secondo le norme GN9 (FEM). Manipolazione dei pallet Euro Alliance in un corridoio di 2m secondo la norma DNN 15185.

Altezze di sollevamento fino a 7,9 metri

Progettato per portare agli utenti di tutti i tipi di pallet popolari un'efficacia compatta della manutenzione con l'articolazione Flexi.

Prestazione d'impilazione

Chassis unico largo 1000mm e rotazione "Artic" permettono l'impilazione in blocco e l'operazione nelle scaffalature drive-in.

Montante triplex o duplex


Le opzioni di montante comprendono il triplex alzata libera completa o il duplex alzata libera limitata, per convenire alla maggioranza delle condizioni di funzionamento.

Capacità nominale di 1800kg

 **AC 1000 / 1100**




ASSALE ANTERIORE COMPATTO



CORRENTE AC

Tecnologia AC più recente per l'accelerazione rapida e la frenatura sicura e controllata. Ricerca e sorveglianza integrate di guasti. Facile a girare nei corridoi molto stretti.

SEDILE ORIENTATO IN AVANTI



Sedile di alta qualità con la sospensione completamente regolabile e il supporto lombare dell'operatore.

CAMBIO FACILE DI BATTERIA



Rimozione dal retro per il cambio rapido. Accesso facile per il riempimento dell'acqua. Nessun motore di sotto.

PROTEZIONE SUPERIORE HiVIS



La protezione unica 'HiVIS' con due colonne combina la visibilità massima con la protezione superiore per l'operatore.

COPERTURA POSTERIORE DI LAMIERA D'ACCIAIO



Il pannello dettagliato posteriore di lamiera d'acciaio protegge la batteria di trazione. Il chassis stretto largo 1000mm permette l'impilazione in blocco e l'operazione nelle scaffalature drive-in.

PNEUMATICI RESISTENTI



Le ruote anteriori di trazione di gomma del Flexi AC 1000 assicurano la tenuta e la trazione ottime nelle condizioni sdruciolevoli mentre completamente cargato.

MONTANTE INCLINABILE CON GRANDE VISIBILITÀ



Il montante Flexi famoso con grande visibilità è disponibile in triplex o duplex. Di base viene fornito il spostamento laterale delle forche.

RIPIANO POSTERIORE



Situato in posizione comoda dietro l'operatore e adatto per portare un rotolo di pellicola plastica o qualsiasi altro materiale che deve essere sottomano.

